



**Bestellnummer** 6413 (S3)

**Bezeichnung** BAUPROFI KH S3

**Norm** EN ISO 20345:2011  
ÖNORM Z 1259:2012/DGUV 112-191

**MADE IN AUSTRIA**

**Schutzfunktion** **S3**  
HI-CI-HRO-SRC

## FEATURES



## BESCHREIBUNG

**OBERLEDER** wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm

**GUMMI-PROTEKTOR** aus abriebfestem Nitrilkautschuk an der Schuhspitze und im Fersenbereich

**FUTTERLEDER** naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm

**ZEHENSCHUTZKAPPE** hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

**BRANDSOHLE** echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm

**FUSSBETT** auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze

**SOHLE** anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar  
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677  
Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch  
Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch)  
hohe Schale gewährt guten Wasserschutz  
durchtrittsichere Edelstahleinlage  
wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)  
kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)  
optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften

**GRÖSSEN** 39 - 50